



200-  
1000<sup>мм</sup>

Двухслойные гофрированные  
трубы в защитной оболочке  
**РОСТПАЙП SN16**

**СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



Комплекты труб полимерных гофрированных с двухслойной стенкой и наружным защитным покрытием для безнапорных трубопроводов **РОСТПАЙП SN16**.

**РОСТПАЙП SN16** – гофрированные полимерные трубы с наружным защитным покрытием, обладают повышенной продольной жесткостью. **Соответствуют требованиям ТУ 4926-001-09283206-2014 с изменениями №1, ГОСТ Р 54475-2011.**

Защитное покрытие изготовлено из светостабилизированной высокопрочной композиции, что делает трубу еще более стойкой к локальным нагрузкам и препятствует повреждению трубы в процессе эксплуатации, при транспортировке и монтаже, в том числе в случае укладки трубы с обратной засыпкой местным грунтом (при условии качественного уплотнения). Светлая поверхность покрытия обеспечивает дополнительную защиту труб от прямого воздействия солнечного света и нагрева при хранении и производстве работ.

При открытой прокладке гладкая наружная поверхность трубы РОСТПАЙП упрощает обратную засыпку и позволяет легко добиться равномерного распределения грунта по всем участкам траншеи; при укладке в футляре - снижает неравномерность давления раствора и упрощает забутовку межтрубного пространства (низкий риск возникновения воздушных «мешков»).

**ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)\***

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Трубы длиной 6 м с приварным раструбом (Р) в комплекте с кольцом	
		цена указана за 1 м п., руб. без НДС	цена указана за 1 м п., руб. с НДС
<b>200</b>	225	2 415,00*	2 898,00*
<b>300</b>	364	4 420,00	5 304,00
<b>400</b>	487	7 705,00	9 246,00
<b>500</b>	603	11 351,00	13 621,20
<b>600</b>	720	16 961,00	20 353,20
<b>800</b>	964	30 914,00	37 096,80
<b>1000</b>	1200	52 435,00	62 922,00

\*ID 200 без раструба, комплектуется муфтой и 2-мя кольцами.

**СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ**

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., руб без НДС
	<b>ведро 10 кг</b>	3 220,00
	<b>ведро 5 кг</b>	1 700,00
	<b>тубик 1 кг</b>	370,00

Внутренний диаметр DN/ID, мм	Расход смазки, кг
300	0,100
400	0,120
500	0,157
600	0,216
800	0,312
1000	0,380

Указанные цены действуют на оптовые заказы.  
При сумме счета до 100 000 рублей действует наценка +20% к указанным ценам.